

# 19880E

Orejera de protección modelo "THUNDER"



### MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

### MARCADO:

Certificado y ensayado por BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo Notificado N° 2797) conforme a la Norma Europea EN352-1.

**CE EN352-1**

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### DESCRIPCIÓN:

Orejera de protección que se puede usar en multitud de aplicaciones. Pueden proteger contra niveles medios de ruido (SNR 27dB). Es necesario asegurarse de que el riesgo frente al EPI está dentro de lo que éste puede afrontar según su diseño, características y normas frente a los que ha sido aprobado.

### CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Protección contra niveles medios de ruido (SNR: 27dB).
- ✓ Casco de la orejera regulable en altura y abatible hacia la parte anterior de la cabeza (nuca), lo que permite la compatibilidad con otros epis (cascos...).
- ✓ Sin componentes metálicos (metal-free).
- ✓ Almohadilla muy cómoda, con gran capacidad de sellado
- ✓ Peso: 180 gr.

### MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Arnés de cabeza: ABS y Policarbonato
- ✓ Casquetes: ABS
- ✓ Almohadillas: Poliéster cubierto de PVC.

### TALLAS COMERCIALIZADAS Y COLOR IDENTIFICATIVO POR TALLA:

TALLA ÚNICA QUE EQUIVALE A TALLA M (rango de tamaño mediano).

### EMBALAJE:

- ✓ 1 par / bolsa expositora (unidad mínima de venta).
- ✓ 50 pares / caja.

### USO DESTINADO A:

- ✓ Industria del metal.
- ✓ Industria maderera.
- ✓ Industria textil.
- ✓ Industria gráfica.
- ✓ Industria del automóvil.
- ✓ Construcción.
- ✓ Talleres en general.

SNR 27 dB    H=30,0 dB    M=23,1 dB    L=14,5 dB

Frecuencia(Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación (dB)	13,2	10	16,6	25,1	31,4	31,7	37,8	34,9
Desviación Estándar (dB)	3,0	3,2	2,8	3,3	3,2	3,2	4,7	6,7
APV (dB)	10,2	6,8	13,9	21,8	28,3	28,5	33,1	28,2



Marca Protección Laboral, S.L.  
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353  
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30  
email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

