FICHA TÉCNICA





388BFYE

Buzo de Alta Visibilidad.





AMARILLO FLUORESCENTE

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS SIZE SELECTION CHART

$\mathbf{w} \bigcirc \mathbf{t}$						
") (W	Н		W	Н
\ <u>\</u>	48	92-96			116-120	
(() (\\	50	96-100	158-164	62	120-124	194-200
//) // H	52	100-104	164-170	64	124-128	194-200
11/ 1		104-108				
\	56	108-112	176-182	68	132-136	194-200
\//	58	112-116	182-188	70	136-140	194-200
Ш₩			I		I	I

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Buzo de alta visibilidad, certificado para 25 lavados y ensayado según Reglamento (UE) 2016/425 y bajo las normas EN ISO 13688 de Requisitos generales de Ropa de Protección, EN ISO 20471 de Ropa de Alta Visibilidad obteniendo una Clase 3 y siendo catalogado como un EPI Categoría II.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

- ✓ Ajuste a cadera mediante elástico.
- Ajuste a puños por tejido elástico de punto acanalado.
- ✓ Cremallera de espiral con doble cursor #6 y tapeta.
- 2 bolsillos de parche de boca horizontal a cadera.
- ✓ 1 bolsillo de parche de boca horizontal trasero.
- ✓ 1 bolsillo en pecho de boca horizontal con cierre por cremallera de espiral #6.
- ✓ 2 bandas retrorreflectantes horizontales en tórax y mangas, y 2 en perneras.

COMPOSICIÓN:

✓ Tejido: 80% poliéster 20% algodón.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

✓ 1 ud / bolsa.

✓ 20 ud / caja.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

48 50 52 54 56 58 60 62

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE:

✓ 200 gr/m2.

USO DESTINADO A:

✓ EPI, Categoría II.

USO DESTINADO A:

- ✓ Trabajos en zonas con visibilidad reducida.
- ✓ Complementar prendas que no estén certificadas para alta visibilidad (p.e. Sobre prendas de abrigo).
- ✓ Cualquier situación que requiera la señalización de presencia del usuario (Alta Visibilidad).













