

FICHA TÉCNICA

EXTRALIGHT®
SERIES

anibal
SAFETY FOOTWEAR

1688ZQX3

Microfibra con acabado nobuck, S3, "Metal free" y suela XL EXTRALIGHT®. Impermeable y transpirable con TPU melt reforzado. Cordones elásticos con tirador, escamoteable en bolsillo lengüeta.

APLICACIONES:

Uso general en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) ligero y confortable, como logística, transporte, reparto, almacén, industria ligera, etc.

Este calzado no se recomienda para la industria pesada y la construcción.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte microfibra impermeable y transpirable.
- ✓ Tope de seguridad fabricado con Nanotecnología.
- ✓ Plantilla anti-perforación "Bionic Layer".
- Ultraligera, ultraflexible, inodora y transpirable.
- ✓ Suela XL EXTRALIGHT®.
- ✓ Plantilla extra confort de PU Foam Moldeada.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.
- ✓ Extra ajuste con banda elástica.
- ✓ Cordones elásticos con tirador escamoteable.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a hidrocarburos.



Suela Antideslizante SRC.



Resistente al agua.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Resistente a aceites.



Absorción de choques.



Puntera reforzada.

USO DESTINADO A:

- ✓ Logística.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Repartidores.
- ✓ Almacenes.
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Industria ligera.

QART X3

1/2 par
Talla 42:
395g

S3

METAL
safety footwear
free



HIDRÓFUGO LIGEREZA TRANSPIRABLE *Peso medio sin plantilla extraíble.

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345 S3 SRC E A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.

EXTRALIGHT®



Imágen planta relieve suela

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 45001

AENOR
HUELLA DE CARBONO CO₂ CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

