

FICHA TÉCNICA

PU/NITRILOLINE
SERIES

anibal
SAFETY FOOTWEAR

1688ZGNR

Zapato negro microfibra tipo piel hidrofugada S3, SRC, CI, HRO, WRU, "Metal free" y suela doble densidad PU/Nitrilo.



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:
EPI, Categoría II, EN20345, S3, HRO, CI, SRC E A



APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como la industria en general, trabajos en zonas húmedas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte piel microfibra con tratamiento anti-humedad.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en **fibra de vidrio**.
- ✓ Lámina anti-perforación textil.
- ✓ Suela **PU/Nitrilo** doble densidad.
- ✓ Nitrilo en contacto con el piso de color rojo.
- ✓ Plantilla extraíble **Ultra Foam**.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Puntera resistente 200J.
- Antiestático.
- Resistente a hidrocarburos.
- Suela Antideslizante SRC.
- Resistente al calor (+300°).
- Resistente al agua.
- Plantilla Antiperforación 1.100N.
- Resistente a aceites.
- Absorción de choques.
- Puntera reforzada.
- Resistente al frío (-20°).

USO DESTINADO A:

- ✓ Industria en General.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas en General.
- ✓ Donde el piso oscile sobre y bajo la temperatura ambiente y se quiera evitar la transmisión al pie.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 45001

AENOR
HUELLA DE CARBONO CO₂ CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

